

GAMME DECORATION

ARABIA DÉCO SYRINE

PEINTURE DÉCORATIVE IRISÉE



INTERIEUR

PEINTURE DÉCORATIVE À ASPECT IRISÉ

DESTINATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs, pièces sèches

CLASSIFICATION

NM03-3-009, Famille I Classe 7a2

PROPRIÉTÉS

- Faible odeur
- Effet décoratif raffiné
- Très facile à appliquer
- Lavable à l'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Solvant : eau
- Rendement : 5 à 6 m² / kg
- Temps de séchage : Sec au touché : 40min à 1 heure
- Recouvrable : 3 à 4 heures
- Couleur : silver et teinté selon nuancier Arcol
- Le produit peut être teinté par machine à teinter
- Conditionnement : 2.5 kg
- Aspect de feuil : nacré iridescent
- COV : < 0.1 g/L

PRECAUTIONS

- Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 559

SYSTÈME D'APPLICATION SYRINE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION	
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim + Top Enduit poudre ou Enduit Cachet Bleu	Appliquez une 1 ^{ère} couche de SYRINE à l'aide de taloche plastique, de façon à obtenir une surface parfaitement plane et lisse, laissez sécher 4 heures. Appliquez une 2 ^{ème} couche de SYRINE à l'aide de la taloche plastique ou brosse métallique en réalisant des touches de tailles différentes plus ou moins rapprochées et superposées suivant l'effet final recherché - Lissez à l'aide d'un platoin inox la surface appliquée pour obtenir un toucher parfaitement lisse et brillant. Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70%	 1
Bois et plâtre	Impression Arcoprim Enduit cachet bleu si nécessaire		Appliquez 2 couches d'Arvinyl du Pro blanc

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, propre et sec Préparer les supports conformément aux prescriptions de la norme en vigueur D T U 59.1
• Préparation du produit :	Diluer avec 5% à 10%, bien mélanger
• Dilution :	Le produit est prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 5 % d'eau si nécessaire
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Taloche plastique, platoin inox
• Intérieur / Extérieur :	Intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT
5 à 6
m²/kg



DILUTION



SÉCHAGE
3 à 4H



PRÊT À L'EMPLOI

ARCOL
PEINTURES